

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Με αφορμή την εφαρμογή του Κανονισμού **Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ)**, η εταιρεία μας, ως επίσημος αντιπρόσωπος του Γερμανικού εργοστασίου Knauf PFT GmbH & Co. KG στην Ελλάδα, επιθυμεί να σας ενημερώσει για το διαθέσιμο εξοπλισμό, σχετικά με την εφαρμογή των υλικών εξωτερικής θερμομόνωσης, όπως παρακάτω:



Εφαρμογή Εξωτερικής Θερμομόνωσης
σε μεζονέτες στη Κεφαλονιά.

PFT ΡΙΤΜΟ XL FC 230/400

Μηχανή ανάμιξης, άντλησης και εκτόξευσης έτοιμων βιομηχανικών κονιαμάτων σε ξηρά ή σε υγρά μορφή ή και σε μορφή πάστας, με δυνατότητα παροχής 0,8 – 60 lt/min. Δυνατότητα τροφοδοσίας 230V και 400V.



SWING M

Μηχανή άντλησης και εκτόξευσης έτοιμων βιομηχανικών κονιαμάτων σε υγρά μορφή ή σε μορφή πάστας (230V, 50Hz). Δυνατότητα ρύθμισης των στροφών, για την ρύθμιση της επιθυμητής παροχής από 0,2 - 8 lt/min.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ LK 402 III, 230 V, 2,2 KW
μέγιστης πίεσης 10 bar και μέγιστης παροχής 400 lt/min.



SPRAYING GUN for decorative plasters, για την εκτόξευση των υλικών.



ZARGOMAT, πιστόλι για την εφαρμογή της κόλας επί των πλακών πολυστερίνης.



Κόφτης πολυστερίνης **CUTMASTER maxi**
με ύψος κοπής 1150mm και βάθος 200mm.



Κόφτης χειρός πολυστερίνης **MINICUT**
για πάχος κοπής έως 140mm.



Ο συνδυασμός του παραπάνω εξοπλισμού, προσφέρει μια πλήρη και αξιόπιστη λύση στην εφαρμογή της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 29, ΑΘΗΝΑ 104 34

Τηλ: 210 - 8837246 Fax: 210 -8839409

e-mail:eurote@otenet.gr

www.eurotech-ltd.gr